



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Sieradzka 68/70](#)

Miejscowość: [Zduńska Wola](#)

Kod pocztowy: [98-220](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 438236960](#)

Osoba do kontaktów: [Bożena Samotka](#)

E-mail: sekretariat@mpk.zdunskawola.net

Faks: [+48 438236960](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.mpk.zdunskawola.net/>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dzierżawa nowych niskowejściowych (niskopodłogowych) autobusów miejskich

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: *(podano w pierwotnym ogłoszeniu)*

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych tj. dzierżawa 6 nowych niskowejściowych (niskopodłogowych) autobusów miejskich jednej marki tego samego modelu przez okres 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu najmu, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowie dzierżawy. Autobusy muszą posiadać udokumentowany rok produkcji: 2015 lub 2016 oraz posiadać polskie świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ. Autobusy muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami CE oraz spełniać niżej wymienione wymagania techniczne:

- a) minimum 30 miejsc siedzących + minimum 60 miejsc stojących - ogółem minimum 90 miejsc,
 - b) nowy, rok produkcji 2015 lub 2016,
 - c) długość całkowita pojazdu minimum 10 500 mm,
 - d) szerokość całkowita pojazdu minimum 2 500 mm,
 - e) rozstaw osi minimum: 4 000 mm,
 - f) wysokość pojazdu minimum: 2 700 mm,
 - g) nadwozie lakierowane w kolorze białym,
 - h) silnik o pojemności od 6 000 cm³ do 7 000 cm³ oraz mocy min. 200 kW i normie EURO 6 w zakresie emisji spalin i hałasu, spalanie maksymalnie 24 l wg normy SORT2,
 - i) rodzaj paliwa – olej napędowy,
 - j) skrzynia biegów manualna ZF,
 - k) hamulce z przodu i tyłu tarczowe, Retarder,
 - l) zawieszenie pneumatyczne na obu osiach,
 - m) szkielet kratownicy podwozia oraz szkielet nadwozia zabezpieczony antykorozyjnie poprzez zastosowanie KATOFOREZY,
 - n) poszycie wewnętrzne ścian i sufitu wykonane z płyty laminowanej – izolacja termiczna sufitu oraz ścian bocznych,
 - o) podłoga:
 - niska od przodu do tylnej krawędzi drzwi drugich,
 - wykonana ze sklejki wodoodpornej,
 - wyłożona wykładziną gładką antypoślizgową, szczelną, zapewniającą możliwość mycia urządzeniami mechanicznymi,
 - p) układ kierowniczy - przekładnia ze wspomaganiem hydraulicznym,
 - q) szyba czołowa jednoczęściowa,
 - r) szyby boczne co najmniej 4 szt. otwierane w górnej części,
 - s) drzwi pasażerskie sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy:
 - przednie dwuskrzydłowe co najmniej 1200 mm,
 - środkowe dwuskrzydłowe (umiejscowione między osiami) co najmniej 1200 mm,
 - tylne jednoskrzydłowe co najmniej 800 mm,
 - t) niezależne ogrzewanie wodne o mocy minimum 30 000W,
- 2) Wyposażenie autobusu
- a) systemy bezpieczeństwa: ABS, ASR,
 - b) fotele wandaloodporne z wkładką tapicerowaną,

- c) fotel kierowcy z poduszka pneumatyczną w kolorystyce siedzeń pasażerskich z zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa,
 - d) lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie,
 - e) klimatyzacja całopojazdowa,
 - f) ogranicznik prędkości,
 - g) dwie gaśnice 6 kg,
 - h) tablice elektroniczne PIXEL (przednia, boczna, tylna) oraz sterownik tablic,
 - i) 2 kasowniki.
- 3) Warunki gwarancji
- a) minimum 2 lata gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów;
 - b) minimum 3 lata gwarancji na uszkodzenia zewnętrznych powłok lakierniczych;
 - c) minimum 12 lat gwarancji na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	34121000	
Dodatkowe przedmioty	34121100	
	34121400	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_ECAS_nsamoboz](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2016-050454](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2016/S 078-139301](#) z dnia: [21/04/2016](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[17/04/2016](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

[II.1.5\) Krótki opis zamówienia lub zakupu:](#)

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych tj. dzierżawa 6 nowych niskowejściowych (niskopodłogowych) autobusów miejskich jednej marki tego samego modelu przez okres 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu najmu, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowie dzierżawy. Autobusy muszą posiadać udokumentowany rok produkcji: 2015 lub 2016 oraz posiadać polskie świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ. Autobusy muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami CE oraz spełniać niżej wymienione wymagania techniczne: a) minimum 30 miejsc siedzących + minimum 60 miejsc stojących - ogółem minimum 90 miejsc,

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych tj. dzierżawa 6 nowych niskowejściowych (niskopodłogowych) autobusów miejskich jednej marki tego samego modelu przez okres 120 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu najmu, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowie dzierżawy. Autobusy muszą posiadać udokumentowany rok produkcji: 2015 lub 2016 oraz posiadać polskie świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ. Przez nowy autobus Zamawiający rozumie również autobus pełniący wcześniej rolę autobusu demonstracyjno-targowego, który nie nosi śladów użytkowania a jego przebieg wynosi nie więcej niż 20 tys. km., jednakże w przypadku zaoferowania takiego autobusu minimalny termin

- b) nowy, rok produkcji 2015 lub 2016,
- c) długość całkowita pojazdu minimum 10 500 mm,
- d) szerokość całkowita pojazdu minimum 2 500 mm,
- e) rozstaw osi minimum: 4 000 mm,
- f) wysokość pojazdu minimum: 2 700 mm,
- g) nadwozie lakierowane w kolorze białym,
- h) silnik o pojemności od 6 000 cm³ do 7 000 cm³ oraz mocy min. 200 kW i normie EURO 6 w zakresie emisji spalin i hałasu, spalanie maksymalnie 24 l wg normy SORT2,
- i) rodzaj paliwa – olej napędowy,
- j) skrzynia biegów manualna ZF,
- k) hamulce z przodu i tyłu tarczowe, Retarder,
- l) zawieszenie pneumatyczne na obu osiach,
- m) szkielet kratownicy podwozia oraz szkielet nadwozia zabezpieczony antykorozyjnie poprzez zastosowanie KATOFOREZY,
- n) poszycie wewnętrzne ścian i sufitu wykonane z płyty laminowanej – izolacja termiczna sufitu oraz ścian bocznych,
- o) podłoga:
- niska od przodu do tylnej krawędzi drzwi drugich,
- wykonana ze sklejki wodoodpornej,
- wyłożona wykładziną gładką antypoślizgową, szczelną, zapewniającą możliwość mycia urządzeniami mechanicznymi,
- p) układ kierowniczy - przekładnia ze wspomaganie hydraulicznym,
- q) szyba czołowa jednoczęściowa,
- r) szyby boczne co najmniej 4 szt. otwierane w górnej części,
- s) drzwi pasażerskie sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy:
- przednie dwuskrzydłowe co najmniej 1200 mm,
- gwarancji określony w pkt 3) wynosi odpowiednio:
a) 2,5 roku na cały pojazd bez limitu kilometrów,
b) 3,5 roku na uszkodzenia zewnętrznych powłok lakierniczych,
c) 12,5 roku na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej.
- Autobusy muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami CE oraz spełniać niżej wymienione wymagania techniczne:
1) Parametry techniczne:
a) minimum 30 miejsc siedzących + minimum 60 miejsc stojących - ogółem minimum 90 miejsc,
b) nowy, rok produkcji 2015 lub 2016,
c) długość całkowita pojazdu minimum 10 500 mm,
d) szerokość całkowita pojazdu minimum 2 500 mm,
e) rozstaw osi minimum: 4 000 mm,
f) wysokość pojazdu minimum: 2 700 mm,
g) nadwozie lakierowane w kolorze białym,
h) silnik o pojemności od 6 000 cm³ do 7 000 cm³ oraz mocy min. 200 kW i normie EURO 6 w zakresie emisji spalin i hałasu, spalanie maksymalnie 24 l wg normy SORT2,
i) rodzaj paliwa – olej napędowy,
j) skrzynia biegów manualna ZF,
k) hamulce z przodu i tyłu tarczowe, Retarder,
l) zawieszenie pneumatyczne na obu osiach,
m) szkielet kratownicy podwozia oraz szkielet nadwozia zabezpieczony antykorozyjnie poprzez zastosowanie KATOFOREZY,
n) poszycie wewnętrzne ścian i sufitu wykonane z płyty laminowanej – izolacja termiczna sufitu oraz ścian bocznych,
o) podłoga:
- niska od przodu do tylnej krawędzi drzwi drugich,
- wykonana ze sklejki wodoodpornej,
- wyłożona wykładziną gładką antypoślizgową, szczelną,

- środkowe dwuskrzydłowe (umiejscowione między osiami) co najmniej 1200 mm,
 - tylne jednoskrzydłowe co najmniej 800 mm,
 - t) niezależne ogrzewanie wodne o mocy minimum 30 000W,
 - 2) Wyposażenie autobusu
 - a) systemy bezpieczeństwa: ABS, ASR,
 - b) fotele wandaloodporne z wkładką tapicerowaną,
 - c) fotel kierowcy z poduszka pneumatyczną w kolorystyce siedzeń pasażerskich z zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa,
 - d) lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie,
 - e) klimatyzacja całopojazdowa,
 - f) ogranicznik prędkości,
 - g) dwie gaśnice 6 kg,
 - h) tablice elektroniczne PIXEL (przednia, boczna, tylna) oraz sterownik tablic,
 - i) 2 kasowniki.
 - 3) Warunki gwarancji
 - a) minimum 2 lata gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów;
 - b) minimum 3 lata gwarancji na uszkodzenia zewnętrznych powłok lakierniczych;
 - c) minimum 12 lat gwarancji na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej.
- zapewniającą możliwość mycia urządzeniami mechanicznymi,
- p) układ kierowniczy - przekładnia ze wspomaganie hydraulicznym,
 - q) szyba czołowa jednoczęściowa,
 - r) szyby boczne co najmniej 4 szt. otwierane w górnej części,
 - s) drzwi pasażerskie sterowane elektropneumatycznie ze stanowiska kierowcy:
 - przednie dwuskrzydłowe co najmniej 1200 mm,
 - środkowe dwuskrzydłowe (umiejscowione między osiami) co najmniej 1200 mm,
 - tylne jednoskrzydłowe co najmniej 800 mm,
 - t) niezależne ogrzewanie wodne o mocy minimum 30 000W,
 - 2) Wyposażenie autobusu
 - a) systemy bezpieczeństwa: ABS, ASR,
 - b) fotele wandaloodporne z wkładką tapicerowaną,
 - c) fotel kierowcy z poduszka pneumatyczną w kolorystyce siedzeń pasażerskich z zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa,
 - d) lusterka boczne podgrzewane i sterowane elektrycznie,
 - e) klimatyzacja całopojazdowa,
 - f) ogranicznik prędkości,
 - g) dwie gaśnice 6 kg,
 - h) tablice elektroniczne PIXEL (przednia, boczna, tylna) oraz sterownik tablic,
 - i) 2 kasowniki.
 - 3) Warunki gwarancji
 - a) minimum 2 lata gwarancji na cały pojazd bez limitu kilometrów;
 - b) minimum 3 lata gwarancji na uszkodzenia zewnętrznych powłok lakierniczych;
 - c) minimum 12 lat gwarancji na perforację nadwozia i trwałość konstrukcji nośnej.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

